



DECOWAX

DESCRIZIONE

Prodotto impermeabilizzante, colorante e protettivo a base solvente da usare su rivestimento in DECOWALL e ROCKWALL.

CONFEZIONI

Può essere fornito in tinta neutra oppure in vari colori tra di loro mescolabili per ottenere sfumature ed effetto cromatico desiderato.

Viene fornito in confezione di Kg. 0,500 - Kg. 3 - Kg. 13.

Ha una resa di circa Mq. 15-20 per Kg.

APPLICAZIONE

Per ottenere le sfumature di colore particolari applicare in più mani il DECOWAX in vari colori.

E' diluibile con il ns. distaccante liquido che si usa per stampare il DECOWALL.

Si applica a pennello o spugna dopo almeno 4-5 gg. dalla posa del DECOWALL.

AVVERTENZE

Poiché il DECOWAX contiene diluente, durante la sua applicazione in ambienti chiusi aerare il locale; dopo 2 o 3 ore il diluente è completamente evaporato e quindi il rivestimento ottenuto è totalmente esente da tossicità.

IMPORTANTE:

Quanto scritto nella presente scheda tecnica è basato sulle migliori conoscenze derivate da esperienze pratiche e di laboratorio. Questo documento annulla e sostituisce i precedenti. I dati contenuti possono essere modificati in ogni momento. Il cliente ha la responsabilità di verificare che il prodotto sia idoneo all'impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate. È vivamente consigliato testare il prodotto su piccole superfici prima dell'applicazione. Il prodotto è per uso professionale. La Stone International organizza periodicamente corsi di formazione per i propri clienti che lo richiedono. Coloro i quali utilizzano questi prodotti senza essere abilitati lo fanno a proprio rischio e pericolo.

Aggiornata il:
15/06/2009